

Brann i skytematter

Hendelse og konsekvens:

Salve med detonerende lunte ble tildekket for å unngå at stein havnet ut i akse 15. Under mattene ble det innestengt gass fra avfyring som tok fyr. Skytemattene begynte derfor å brenne. 15 matter ble totalødelagt.

Det var ikke tilstrekkelig brannberedskap for å slukke brannen umiddelbart, brannvesenet ble tilkalt og fikk slukket brannen.

Tiltak:

Når salver skal dekkes til, skal det fremover benyttes elektroniske tennere, for å redusere faren for brann.

Brannberedskapen utbedres; traktor med vanningsvogn skal stå fylt med vann i beredskap hvis det skal sprenges i nærhet av brennbart materiale.

Skytematter med synlig olje/diesel/fett-søl skal vaskes rent før bruk

Læringspunkter:

- Utfør risikovurdering/ SJA når det skal utføres varme arbeider i/ ved
- terreng
- Inkluder brannfare som et punkt i risikovurdering/ SJA
- Vurder om brannberedskapen er tilstrekkelig, og sørg for tilgang på vann via traktor med vannvogn el.
- Benytt elektroniske tennere når salver skal dekkes til
- Skytematter med synlig olje/ diesel/ fett-søl skal vaskes rent før bruk
- Følg med på: <https://skogbrannfare.met.no>

